

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Търговско наименование: Чистител за повърхности

Този информационен лист за безопасност се отнася за следните точки:

1003176 = Чистител за повърхности

1003177 = Чистител за повърхности

UFI: K49M-XVYV-H20W-YY2X

1.2 Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

Общо приложение: Почистващ препарат.

Само за професионална употреба/за промишлени цели.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Име на фирмата: BERNER d.o.o

CPM Saveca Sanci

Улица/п.к.: Trgovacka 2

ПК, населено място: HR-10000 Zagreb

WWW: www.berner-group.com

E-mail: safetydata-hr@berner.co.at

Телефон: +38512 499 470

Факс: +38512 499 480

отдел за получаване на информация:

E-mail: Productsafety.Chemicals@berner-group.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Информационна служба при отравяния:

National

Toxicology Centre (Poison Centre): +359-2-9154 233

Транспорт:

CONSULTANK Lutz Harder GmbH (Contract Qualisys/Berner)

Телефон: +49 (178) 4337434 (from USA: 01149 178 4337434)

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)

Met. Corr. 1; H290 Може да бъде корозивно за металите.

Acute Tox. 4; H302 Вреден при поглъщане.

Skin Corr. 1B; H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

Eye Dam. 1; H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

2.2 Елементи на етикета

Маркировка (CLP)



Сигнална дума:

Опасно

Предупрежденията за опасност:

H290	Може да бъде корозивно за металите.
H302	Вреден при поглъщане.
H314	Причинява изгаряния на кожата и сериозно тежки увреждане на очите.

Препоръки за безопасност:

P260	Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли.
P280	Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P301+P330+P331	ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
P303+P361+P353	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ.
P305+P351+P338	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P310	Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
P390	Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.

Специална маркировка

Текст върху етикета:	Съдържа: Фосфорна киселина Солна киселина оксалова киселина Изотридеканол, етоксилиран (>5-20 ЕО)
----------------------	---

2.3 Други опасности

Особена опасност от хлъзгане върху от изтекъл/разлят продукт.

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, Резултати от оценката на РВТ и vPvB:

Този продукт не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1 Вещества: неприложим

3.2 Смеси

Химическа характеристика: Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси:

Опасни съставки:

Идентификатори	Наименование Класификация	Съдържание
REACH 01-2119485924-24-xxxx EO-N: 231-633-2 CAS 7664-38-2	Фосфорна киселина Met. Corr. 1; H290. Acute Tox. 4; H302. Skin Corr. 1B; H314. Специфични гранични стойности на концентрация (SCL): Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % / Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % / Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %	< 10 %
REACH 01-2119484862-27-xxxx EO-N: 231-595-7 CAS 7647-01-0	Солна киселина Met. Corr. 1; H290. Skin Corr. 1B; H314. STOT SE 3; H335. Специфични гранични стойности на концентрация (SCL): Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % / Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % / Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 % / STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %	< 10 %
EO-N: 205-634-3 CAS 144-62-7	оксалова киселина Acute Tox. 4; H302. Acute Tox. 4; H312.	< 10 %
№ в списъка 931-138-8 CAS 69011-36-5	Изотридеканол, етоксилиран (>5-20 EO) Acute Tox. 4; H302. Eye Dam. 1; H318.	< 10 %

Точен текст на H и EUN изречения: вижте раздел 16.

Допълнителна информация: Етикетиране на съдържащите се вещества в съответствие с Регламент 648/2004 на ЕО, приложение VII:
Съдържа: по-малко от 5% нейногенни повърхностноактивни вещества

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Обща информация:	Оказващите първа помощ да внимават за собственото си здраве! При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Незабавно свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба.
След вдишване:	При затруднено дишане изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. да се повика лекар
След допир с кожата:	Незабавно да се измие с вода и сапун и да се изплакне обилно. При кожни реакции потърсете лекар.
След контакт с очите:	Веднага да се изплакне при отворени клепачи в продължение на 10 до 15 минути на течаща вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. След това незабавно да се потърси помощ от очен лекар.
След поглъщане:	Веднага да се изплакне устата и да се даде повече вода за пиене. Никога да не се дава нещо през устата на човек, изпаднал в безсъзнание. Да не се предизвиква повръщане. Веднага да се потърси лекарска помощ.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Вреден при поглъщане. Причинява изгаряния на кожата и сериозно тежки увреждане на очите.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства:

Разпръскваща струя вода.

Съгласуване на мерки за гасене на пожар в околността.

По причини на сигурността неподходящи средства за гасене:

Силна струя вода

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

В случай на пожар могат да възникнат опасни газове и изпарения.

Освен това могат да възникнат: въглероден окис и въглероден двуокис.

5.3 Съвети за пожарникарите

Специална защитна екипировка при борба с пожар:

Използвайте дихателен апарат независим от атмосферния въздух (изолиран апарат) и пълна екипировка за защита (костюм) срещу химикали.

Допълнителна информация:

Заstraшените контейнери да се охладят с водна струя, да не се допуска оттичане на използваната при гасене на пожара вода в канализацията, почвата или водни басейни. Останките от пожар и замърсената вода след гасене трябва да бъдат почистени в съответствие с местните административни изисквания.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли. Да се избягва контакт със субстанцията.

По възможност да се уплътнят неуплътнените места. Да се осигури достатъчна вентилация.

Да се носи подходяща защитна екипировка. Незащитените лица да се държат на разстояние. Незабавно свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска проникване в подпочвени води, открити водни басейни или в канализацията.

При необходимост да се уведомят оторизираните органи.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие механично със свързващ материал (пясък, диатомит, свързващо вещество за киселини или универсално) и да се извози в затворен контейнер.

Да се използва неутрализиращо средство. Да се разрежи с много вода.

Допълнителна информация: Особена опасност от хлъзгане върху от изтекъл/разлят продукт.

6.4 Позоваване на други раздели

Вижте допълнително раздел 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасна употреба:

Да се подsigури добра вентилация и аспирация в склада и на работното място. Да се избягва образуването на аерозоли. Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли.

Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Да се носи подходяща защитна екипировка. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Да се измие ръцете старателно след употреба. Незабавно свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба.

При работа с по-големи количества да се предвиди пръскачка за аварийни случаи. Да се осигури бутилка или душ за изплакване на очите в работното помещение.

Указания при риск от пожар или експлозия:

Да се съхранява далече от топлина.

При работа с големи количества, да се вземат мерки срещу електростатично зареждане.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания към складове и контейнери:

Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.

Съдът да се съхранява на сухо място. Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

Да се пази от прегряване и пряка слънчева светлина.

Контейнерът да се съхранява в изправено положение.

Информация за съхранение в общи складови помещения:

Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

Да не се съхранява заедно с: Метали.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на работното място:

CAS N	Наименование	Вид	Пределна стойност
7664-38-2	Фосфорна киселина	България: Дълго време	1 mg/m ³
		България: кратко време	2 mg/m ³
		Европа: IOELV: STEL	2 mg/m ³
		Европа: IOELV: TWA	1 mg/m ³
7647-01-0	Солна киселина	България: Дълго време	8 mg/m ³ ; 5 ppm
		България: кратко време	15 mg/m ³ ; 10 ppm
		Европа: IOELV: STEL	15 mg/m ³ ; 10 ppm (Хидроген хлорид)
		Европа: IOELV: TWA	8 mg/m ³ ; 5 ppm (Хидроген хлорид)
144-62-7	оксалова киселина	България: Дълго време	1 mg/m ³
		Европа: IOELV: TWA	1 mg/m ³

8.2 Контрол на експозицията

Да се подsigури добра вентилация и аспирация или да се работи с включен автономен дихателен апарат.

Индивидуално защитно оборудване

Контрол на експозиция в работна среда

Предпазни дихателни средства:

При надвишаване на максимално допустимите стойности на работното място да се носи респиратор. В случай на лоша вентилация носете респираторни предпазни средства. Клас филтри за дихателна защита непременно трябва да се адаптира към макс. концентрация на вредни вещества (газ/пара/аерозол/частици), която може да възникне при работа с продукта! При надвишаване на концентрацията трябва да се използва изолиращ уред!

Предпазване на ръцете:

Защитни ръкавици в съответствие с EN 374.

Материал за ръкавици: Нитрилов каучук - Дебелина на слоя: ≥ 0,5 mm.

Период на пробив (максимална носимост): ≥ 240 min.

Да се вземат под внимание данните на производителя на предпазни ръкавици относно пропускливост и здравина.

Защита на очите:

Плътно прилепнали защитни очила съгласно EN 166.

Защита на тялото:

Да се носи подходящо защитно облекло.

Защитни и хигиенни мерки: Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
Незабавно свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба.
Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
Да се измие ръцете старателно след употреба. При работа с по-големи количества да се предвиди пръскачка за аварийни случаи. Да се осигури бутилка или душ за изплакване на очите в работното помещение.

Контрол на експозицията на околната среда

Да не се допуска проникване в подпочвени води, открити водни басейни или в канализацията.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства**9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

Агрегатно състояние при 20 °C и 101,3 kPa	течен
Цвят:	безцветен
Миризма:	Характерен
Граница на мириса:	Неопределен
Точка на топене/точка на замръзване:	Неопределен
Точка на кипене/интервал на кипене:	100 °C
Пожароопасност:	Неприложим
Долна/горна граница на запалимост и експлозия:	ДГЕ (Долната граница на експлозивност): Неопределен ГГЕ (Горна граница на експлозивност): Неопределен
точка на възпламеняване/диапазон на възпламеняване:	> 150 °C
Температура на разпадане:	Нама налични данни
pH:	при 20 °C: < 2
Вискозитет, динамичен:	Неопределен
Вискозитет, кинематичен:	Неопределен
Водоразтворимост:	Напълно смесим
Коефициент на разпределение n-октанол/вода:	Неопределен
Парно налягане:	при 20 °C: 23 hPa
Плътност:	Неопределен
Плътност на парата:	Нама налични данни
Характеристики на частиците:	Неприложим

9.2 Друга информация

Експлозивни свойства:	Продуктът не е експлозивен.
Поддържащи горенето свойства:	Нама налични данни
Температура на самозапалване:	Не самовъзпламеним
Скорост на изпаряване:	Неопределен
Допълнителна информация:	Нама налични данни

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност**10.1 Реакционна способност**

Виж подраздел "Възможност за опасни реакции".

10.2 Химична стабилност

устойчив при препоръчаните условия на съхранение.

10.3 Възможност за опасни реакции

При правилно боравене и съхранение в съответствие с разпоредбите не възникват опасни реакции.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Да се съхранява далеч от източници на топлина, искри и открит огън.

Да се пази от прегряване и пряка слънчева светлина.

10.5 Несъвместими материали

Метали

10.6 Опасни продукти на разпадане

Не се образуват опасни продукти от разграждане при спазване на предписанията за съхранение и боравене.

термично разлагане:

Нама налични данни

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Токсикологични ефекти:

Тези твърдения са направени въз основа на свойствата на единичните компоненти. Не са налични токсикологични данни за продукта като такъв.

Остра токсичност (орален): Acute Tox. 4; H302 = Вреден при поглъщане.

ATE_{mix} (пресметнат): $300 < ATE \leq 2.000 \text{ mg/kg}$

Остра токсичност (дермален): въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Остра токсичност (инхалативен): въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Корозивност/дразнене на кожата: Skin Corr. 1B; H314 = Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите: Eye Dam. 1; H318 = Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Сенсибилизация на дихателни пътища: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Кожна чувствителност: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Мутагенност на зародишните клетки/Генотоксичност: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Репродуктивна токсичност: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Влияния върху и посредством майчиното мляко: Липса на данни.

Специфична токсичност за определени органи (еднократно излагане): въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Специфична токсичност за определени органи (повторно излагане): въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Опасност при вдишване: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

11.2 Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система:

Никоя

Друга информация:

Данни относно Фосфорна киселина:

LD50 Плъх, орален: 1.530 mg/kg

LD50 Заек, дермален: 2.740 mg/kg

LC50 Заек, инхалативен: 1.689 mg/L/4h

Данни относно Солна киселина:

LD50 Плъх, орален: 2.222 mg/kg

LD50 Риби, орален: 20,5 mg/L/d

Данни относно оксалова киселина:

LD50 Плъх, орален: 375 mg/kg

LD50 Плъх, дермален: 20.000 mg/kg

Данни относно Изотридеканол, етоксилиран (>5-20 ЕО):

LD50 Плъх, орален: > 300 - 2.000 mg/kg

LD50 Заек, дермален: > 2.000 mg/kg

Симптоми

След поглъщане: Изгаряния в устата, фаринкса, хранопровода и стомашно-чревния тракт.

Съществува риск от перфорация на хранопровода и стомаха.

След контакт с очите:

При пряк контакт с очите може да предизвика парене, сълзене, зачервяване.

Продължителният контакт с очите може да увреди роговицата.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Токсичност на водите:

Увреждащо въздействие поради промяната на рН-стойността.

Данни относно Фосфорна киселина:

Токсикоза при рибите: LC50: 3 - 3,25 mg/l/96h

Токсикоза на Дафне: EC50: > 100 mg/L/48h

Токсичност на водорасли: EC50: > 100 mg/L/72h

Данни относно Солна киселина:

Токсикоза на Дафне: EC50: 0,45 mg/L/48h

Токсичност на водорасли: EC50: 0,73 mg/L/72h

Данни относно Изотридеканол, етоксилиран (>5-20 ЕО):

Токсикоза при рибите: LC50 Danio rerio (риба зебра): > 10 - 100 mg/l/96h

Токсикоза на Дафне: EC50 Daphnia magna (голяма водна бълха): > 1 - 10 mg/L/48h

Токсичност на водорасли: EC50 Desmodesmus subspicatus (зелена площ): > 1 - 10 mg/L/72h

12.2 Устойчивост и разградимост

Други указания:

Съдържащият се в препарата тензид отговаря на условията за биологично разграждане, посочени в Регламент 648/2004 на ЕО относно детергентите.

12.3 Биоакмулираща способност

Коефициент на разпределение n-октанол/вода:

Неопределен

12.4 Преносимост в почвата

Нама налични данни

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Нама налични данни

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Никоя

12.7 Други неблагоприятни въздействия

Общи указания: Да не се допуска проникване в подпочвени води, открити водни басейни или в канализацията.
Дори и малки количества, изтекли в почвата, могат да замърсят питейната вода.
Да не се допуска неразреден, респ. в по-големи количества във водоеми или в канализацията.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт

Код на отпадъка: 07 06 04* = Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
* = Извозването на отпадъка трябва да се докаже с документ.

Препоръка: Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби. За на се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска проникване в подпочвени води, открити водни басейни или в канализацията.

Опаковка

Препоръка: Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби.
Замърсените опаковки трябва да се третират като самия материал. Изпразнените и почистени опаковки могат да бъдат рециклирани.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: UN 3264

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

ADR/RID: ООН 3264, КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, КИСЕЛИННА, НЕОРГАНИЧНА, Н.У.К.
(Фосфорна киселина, Солна киселина)

IMDG, IATA-DGR: UN 3264, CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(Phosphoric acid, Hydrochloric acid)

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR/RID: клас 8, Код: C1
IMDG: Class 8, Subrisk -
IATA-DGR: Class 8



14.4 Опаковъчна група

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: II

14.5 Опасности за околната среда

Опасен за околната среда: Веществото/сместа не представляват опасност за околната среда съгласно критериите на примерните правила на ООН.

Замърсяващ морската среда: не

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Сухопътен транспорт (ADR/RID)

предупредителна табела:	ADR/RID: опасност номер 80, Номер по списъка на ООН UN 3264
Етикет за опасност:	8
Специални разпоредби:	274
Ограничени количества:	1 L
EQ:	E2
Опаковка - Инструкции:	P001 IBC02
Специални разпоредби за общо опаковане:	MP15
Подвижни цистерни - Инструкции:	T11
Подвижни цистерни - Специални разпоредби:	TP2 TP27
Кодиране на цистерна:	L4BN
Код за ограничения за преминаване през тунел:	E

Морски транспорт (IMDG)

EmS:	F-A, S-B
Специални разпоредби:	274
Ограничени количества:	1 L
Excepted quantities:	E2
Опаковка - Инструкции:	P001
Опаковка - Наредби:	-
IBC - Инструкции:	IBC02
IBC - Наредби:	-
Указания за пълнене на цистерна - IMO:	-
Указания за пълнене на цистерна - UN:	T11
Указания за пълнене на цистерна - Наредби:	TP2, TP27
Складиране и обработка:	Category B. SW2
Сортиране:	SG36 SG49
Характеристики и наблюдения:	Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.
Група на отделяне:	1

Въздушен транспорт (IATA)

Етикет за опасност:	Corrosive
Код на изключеното количество:	E2
Пътнически и товарни самолети: Ограничено количество:	Pack.Instr. Y840 - Max. Net Qty/Pkg. 0.5 L
Пътнически и товарни самолети:	Pack.Instr. 851 - Max. Net Qty/Pkg. 1 L
Само товарен самолет:	Pack.Instr. 855 - Max. Net Qty/Pkg. 30 L
Специални разпоредби:	A3 A803
Emergency Response Guide-Code (ERG):	8L

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Нама налични данни

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Национални разпоредби - България

Нама налични данни

Национални разпоредби - Държави-членки на ЕО**Маркиране на опаковката при съдържание <= 125ml.**

Сигнална дума:

Опасно

Предупрежденията за опасност:

H314

Причинява изгаряния на кожата и сериозно тежки увреждане на очите.

Препоръки за безопасност:

P260

Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли.

P280

Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P301+P330+P331

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.

P303+P361+P353

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ.

P305+P351+P338

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P310

Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

Други разпоредби, ограничения и административни актове:

Ограничение за използване съгласно Регламент (ЕО) относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), приложение XVII, № 3, 75

15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

За тази смес не се изисква Наредба за безопасност.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълен текст на H-фрази в раздел 2 и 3:

H290 = Може да бъде корозивно за металите.

H302 = Вреден при поглъщане.

H312 = Вреден при контакт с кожата.

H314 = Причинява изгаряния на кожата и сериозно тежки увреждане на очите.

H318 = Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H335 = Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Първа версия (дата):

5/6/2023

Отдел, изготвил справката с параметри:

виж раздел 1: отдел за получаване на информация

Съкращения и акроними:	Acute Tox.: Остра токсичност
	ADN: Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища
	ADR: Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
	AGW: Гранична стойност на работното място
	AS/NZS: Австралийски/Нова Зеландия стандарти
	ATE: Оценката на острата токсичност
	CAS: Служба, предоставяща обобщена информация за химичните вещества
	CFR: Кодекс на Федералните регламенти
	CLP: Класифициране, етикетиране и опаковане
	DMEL: Получена минимална действаща доза/концентрация
	DNEL: Получена недействаща доза/концентрация
	EC: Европейските общности
	EC: Европейският съюз
	EC50: Ефективна концентрация 50%
	EN: Европейски Стандарт
	EQ: Изключени количества
	Eye Dam.: Зрително увреждане
	Eye Irrit.: Дразни очите
	IATA-DGR: Международна асоциация за въздушен транспорт – Регламенти относно опасни товари
	IBC Code: Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние
	IMDG Code: Кодекс за опасни товари на Международната морска организация
	LC50: Средна смъртоносна концентрация
	LD50: Летална доза 50%
	MARPOL: Международна конвенция за предотвратяване на замърсяване от кораби
	Met. Corr.: Вещества или смеси, корозивни за метали
	OSHA: Администрацията по професионална безопасност и здраве
	PBT: Устойчиво, биоакмулиращо и токсично
	PNEC: Предполагаема недействаща концентрация
	REACH: Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали
	RID: Правилника за международен железопътен транспорт на опасни товари
	Skin Corr.: Разяждащо действие върху кожата
	Skin Irrit.: Дразни кожата
	STOT SE: Специфична токсичност за определени органи - еднократно излагане
	TLV: Гранична стойност на прага
	TRGS: Технически правила за опасните вещества
	vPvB: Много устойчиви и много биоакмулиращи
	WEL: Гранични стойности на работното място
	ДГЕ: Долната граница на експлозивност
	ИАТА: Международна асоциация за въздушен транспорт
	ООН: Организация на обединените нации

Данните в тази справка за параметри са съставени добросъвестно и съответстват на нивото на знанията до днешна дата. Те обаче не гарантират определени качества на продукта по смисъла на законовите изисквания.